

Mocowanie deski ogrodzeniowej BRAŻ



Montaż wypełnienia: W poziomie

Kąt nachylenia deski: 22°

Zalecana szerokość wypełnienia: 100-150 mm

Sposób montażu: Śruby samogwintujące

Wersja mocowania: Prawa, lewa i wzmocnienie środkowe

Waga elementu: 0,05 kg

Kolor: czarny, brązowy, grafitowy

Materiał: PP modyfikowany

System do mocowania wypełnienia w pozycji poziomej między słupkami, z powodzeniem

można wykorzystać do budowy przęseł ogrodzeń, wiatrołapów, altan, wiat, śmietników, itp. Nadają się do mocowania wypełnień drewnianych, kompozytowych oraz profili stalowych (np. 120×20). Wielostopniowa regulacja odległości między uchwytami zapewnia równomierny rozkład montowanego wypełniania. Uchwyty są tak zaprojektowane aby były szybkie i łatwe w montażu.

System obejmuje wersje mocowania prawą, lewą i wzmocnienie środkowe dla lepszej stabilizacji długich wypełnień. Wzmocnienie środkowe zaleca się używać przy rozstawie uchwytów powyżej 200 cm. Wykonany z tworzywa odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne. Uchwyty sprzedawane są na sztuki w komplecie z zaślepkami, bez śrub montażowych (ze względu na możliwość montażu różnych materiałów).