

Deska deseń na szlifie standard - Dąb brąz



Szerokość: 140mm

Wysokość: 22mm

Kolor: dąb brąz

Waga: 2,4kg/mb

Cena za mb.: 33 zł/mb

Cena za m2: 237,60 zł/m2

Deska deseń na szlifie standard - Dąb brąz to produkt, który jest wytwarzany z połączenia różnych materiałów, takich jak drewno, polimer i wypełniacze mineralne. Materiały te są

łączone za pomocą procesu wtryskiwania lub ekstruzji, aby uzyskać deski o pożądanej wielkości i kształcie.


W porównaniu z tradycyjnymi deskami tarasowymi z drewna, deski tarasowe kompozytowe mają wiele zalet. Przede wszystkim są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz i promieniowanie UV, co sprawia, że są idealne do użytku na zewnątrz. Deski te są również odporne na pleśń, grzyby i insekty, co przyczynia się do dłuższej trwałości i wytrzymałości.

Inną zaletą desek tarasowych kompozytowych jest to, że nie wymagają one takiej samej ilości konserwacji jak deski z drewna. W odróżnieniu od drewnianych desek, nie trzeba ich impregnować, lakierować ani malować, co oszczędza czas i pieniądze. Deski tarasowe kompozytowe są również łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, co sprawia, że są bardziej higieniczne i estetyczne.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że deski tarasowe kompozytowe są zwykle droższe niż deski tarasowe z drewna. Cena ta wynika z faktu, że materiały użyte do produkcji są droższe, a proces produkcji jest bardziej skomplikowany. Mimo to, ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, deski tarasowe kompozytowe mogą okazać się bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowując, deska tarasowa kompozytowa jest trwałym, odpornym na czynniki atmosferyczne i łatwym do utrzymania w czystości produktem, który jest coraz bardziej popularny w budownictwie. Dzięki swoim zaletom i wysokiej jakości, deski tarasowe kompozytowe są doskonałym wyborem dla osób szukających trwałego i estetycznego rozwiązania do swojego tarasu.

Rysunek techniczny:




Materiały informacyjne do pobrania:

[Certyfikat FSC](#)


[Instrukcja montażu](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.1](#)

[Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowanych nr.5](#)





Odporność na UV



Mrozoodporność



Antypoślizgowość



Łatwość montażu

Trwałość


Wodoodporność

Montaż desek kompozytowych Standard - trwałość zaczyna się od dobrego projektu

Aby taras z desek kompozytowych Standard spełniał swoją funkcję przez wiele lat, niezbędny jest **prawidłowy montaż oparty na sprawdzonej metodzie**. Już na etapie planowania należy zadbać o odpowiednie nachylenie podłoża – *lekki spadek ułatwia odpływ wody* i zapobiega jej zaleganiu.

Podbudowa pod taras powinna być *stabilna i nośna*, najlepiej wykonana z betonu lub bloczków na utwardzonym gruncie. Właściwe podłoże zapobiega osiadaniu konstrukcji i zapewnia jej **wieloletnią trwałość bez deformacji**.

Deski układane są na legarach montażowych, rozmieszczanych maksymalnie co **40 cm**, co pozwala na równomierne rozłożenie ciężaru i eliminuje ryzyko odkształceń. *Prawidłowe rozmieszczenie legarów* to jeden z najważniejszych etapów budowy.



Do przytwierdzania desek służą *systemowe klipsy montażowe*, które zapewniają jednolity odstęp dylatacyjny. Kompozyt potrzebuje przestrzeni na naturalne rozszerzanie się i kurczenie – **brak dylatacji może prowadzić do pęknięć lub wybrzuszeń**.

Przy dłuższych powierzchniach zalecane jest łączenie desek na przemian – pełna, łączona,

pełna. Taki układ zapewnia *estetykę i stabilność*, a każdy koniec deski powinien spoczywać na oddzielnym legarze, co **zwiększa trwałość konstrukcji**.

Docinanie desek można przeprowadzić standardową piłą tarczową. Ważne jest, by ciąć w odpowiedniej odległości – *nie bliżej niż 6 mm od komory deski*, aby zachować integralność materiału i uniknąć osłabienia struktury.

W trakcie montażu należy pamiętać o *wpływie temperatury na kompozyt*. Dla deski o długości 4 metrów i różnicy temperatury 20°C, zalecana dylatacja to nawet **10 mm** – pozwala to uniknąć naprężeń i deformacji w późniejszym użytkowaniu.

Na zakończenie montażu warto zamontować *listwy wykończeniowe lub zaślepki*, które nadają tarasowi elegancki wygląd i zabezpieczają wnętrze profili przed zabrudzeniem. Użycie **silikonu szklarskiego** dodatkowo zwiększa odporność na wilgoć.



[Instrukcja PDF montażu desek tarasowych kompozytowych](#)



Czyszczenie i pielęgnacja tarasu Standard - wygoda na co dzień

Deski tarasowe kompozytowe Standard zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach ceniących *prostotę i niezawodność*. Ich powierzchnia jest odporna na działanie czynników zewnętrznych, dlatego nie wymagają malowania, impregnacji ani olejowania.

Aby utrzymać taras w czystości, wystarczy *regularne zamywanie i mycie wodą z dodatkiem łagodnego detergentu*. To wystarczające, by utrzymać **estetyczny wygląd powierzchni przez cały sezon**.

W przypadku większych zabrudzeń można użyć *myjki ciśnieniowej*, przy zachowaniu ostrożności - ciśnienie nie powinno przekraczać 100 bar, a dysza powinna być prowadzona wzdłuż ryfli z odległości *minimum 40 cm*. To pozwala **usunąć brud bez ryzyka uszkodzeń**.

W okresie zimowym zaleca się unikać środków chemicznych do rozmrażania. *Najlepiej sprawdzi się piasek*, który nie uszkadza powierzchni. Regularne usuwanie śniegu zmniejsza ryzyko śliskości i zapobiega powstawaniu lodowych warstw.



Tłuste plamy, np. po grillowaniu, należy usuwać jak najszybciej – *płyn do naczyń i woda* zazwyczaj wystarczą. W trudniejszych przypadkach można sięgnąć po **specjalistyczne preparaty przeznaczone do czyszczenia kompozytów**.

Drobne rysy i przetarcia można skutecznie zredukować papierem ściernym lub miękką szczotką. Szlifując zgodnie z kierunkiem ryfli, *odświeżysz wygląd powierzchni* bez naruszenia jej struktury i funkcji użytkowej.

Naturalną cechą desek kompozytowych jest *proces stabilizacji koloru*. Przez pierwsze tygodnie użytkowania materiał może lekko zmieniać odcień, co jest zjawiskiem typowym. Kolor *staje się jednolity i stabilny* po okresie około 6-8 tygodni.



Aby przywrócić głębię koloru po kilku sezonach, warto zastosować *renowator lub specjalny olej do kompozytu*. Takie środki **odświeżają wygląd i dodatkowo zabezpieczają materiał** przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Taras z desek kompozytowych Standard to wybór dla tych, którzy oczekują solidności, estetyki i *minimum obowiązków konserwacyjnych*. Dzięki odporności na wilgoć, zabrudzenia i zmiany temperatur, deski pozostają piękne i funkcjonalne przez długie lata.

